

# TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ✓ zeer lage dichtheid
- ✓ zeer laag verbruik
- ✓ universeel toepasbaar geïntegreerd vochtscherm
- ✓ goede lijmrillen
- ✓ geen migratie geschikte bestanddelen
- ✓ afschuifbestendige parketlijm zonder schadelijke wisselwerkingen met AKZENT parketafdichtingen/-lakken, gietasfalt, of oude ondergronden
- ✓ zeer goed uitstrijkbaar

## GESCHIKTE ONDERGRONDEN

- ✓ geschuurd gietasfalt
- ✓ Beton C25 / 30 volgens DIN 1045 (anti-slip oppervlak)
- ✓ Calciumsulfaat (giet) dekvloeren
- ✓ Houten ondervloeren (parket, planken)
- ✓ STAUF parket-egaliseermiddelen
- ✓ Spaanplaat (P4 tot P7)
- ✓ OSB-plaat (OSB/2 tot OSB/4)
- ✓ Cementdekvloeren
- ✓ Cementdekvloeren met verhoogd restvocht

## KLEUR

- ✓ melkachtig transparant

## VERBRUIK PER M<sup>2</sup>

- ✓ ca. 550-1.600 g

## INLEGTIJD

- ✓ ca. 30 min. bij 20 °C

## BELASTBAARHEID

- ✓ na 12-24 uur

## HOUBAARHEID

- ✓ 9 maanden

## VERPAKKINGSGROOTTE

- ✓ 11 kg gerecyclede plastic emmer

## EMICODE

- ✓ EC 1<sup>PLUS</sup>

## GISCODE

- ✓ RS 10 oplosmiddelvrij



**STAUF**  
seit 1828

# NEEMT U CONTACT OP

+492739301-0

info@stauf.de

www.stauf.de

**STAUF**  
seit 1828

# SPU 510

Meer bereik  
met minder gewicht



**proforce**

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH**

Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany

2207



# GROTER BEREIK

**EFFICIËNT** Met zijn bijzonder lage dichtheid en zeer laag verbruik zet STAUF SPU 510 nieuwe maatstaven voor parketlijmen ook zet STAUF zijn 20-jarige succesverhaal van silaanproducten voort.

Met STAUF SPU 510 kunnen aanzienlijk meer vierkante meters parket worden gelegd per kilo lijm – **ca. 70 % meer!** Het topproduct uit het assortiment silaanlijmen overtuigt door uitstekende technische eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

Als onderdeel van de nieuwe ProForce-productlijn is de SPU-parketlijm **de allrounder** voor alle soorten parket en kan hij zonder primer worden gebruikt op alle voor parket geschikte ondergronden. Het houdt ook bijzonder grote plankformaten (10:1 of breder) op zijn plek. Directe verlijming op cementdekvloeren met maximaal 4 CM-% als vochtremmende laag is ook mogelijk.

# LAAG GEWICHT

**LICHT** Een emmer STAUF SPU 510 weegt slechts 11 kg. De lijm zonder vulstof is aanzienlijk lichter dan vergelijkbare producten en ook veel efficiënter wat het verbruik betreft. **Het lagere verbruik ongeveer 40 % bespaart** in vergelijking met traditionele parketlijmen het heeft een gunstig effect op de transportkosten de uitstoot en beschermt bovendien de gebruiker.

# DUURZAME VERPAKKING

**CO<sub>2</sub>-GEREDUCEERD** Voor de nieuwe ProForce-serie worden uitsluitend emmers van 100 % gerecycled plastic gebruikt. **Dit bespaart per emmer 36 % CO<sub>2</sub>.** Dankzij het plastic handvat kan de emmer na gebruik voor 100 % worden gerecycled en terug in de kringloop worden gebracht.



- oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
- zeer lage emissie
- geen migratie geschikte bestanddelen
- isocyaanvrij – bijzonder gebruiksvriendelijk



- 36 % CO<sub>2</sub>-besparing
- nieuw recyclebaar plastic handvat
- Emmer van gerecycled materiaal



14,6 qm<sup>2</sup>

— 11 KG —



8,46 qm<sup>2</sup>



- 40%



**ca. 70 % verder!\***

\*Verbruik met STAUF lijmkam 4: 0,75 kg/m<sup>2</sup>  
en bij XYZ-verbruik met STAUF lijmkam 4: 1,3 kg/m<sup>2</sup>

**Meer ProForce-producten**