

TECHNISCHE INFORMATION

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

+49 2739 301-0

info@stauf.de

www.stauf.de

STAUF
seit 1828

SPU 570

Die sicherste Art der
Parkettverklebung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ Keine migrationsfähigen Bestandteile
- ✓ Sehr gute Maßhaltigkeit großer Holzformate
- ✓ Sehr hohe Scherfestigkeit
- ✓ Reguliert aufsteigende Restfeuchtigkeit
- ✓ Gut streichbar
- ✓ Sehr guter Riefenstand
- ✓ Schnelle Festigkeitsentwicklung
- ✓ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✓ Lösemittelfrei, kennzeichnungsfrei, wasserfrei

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- ✓ Zementestriche
- ✓ Calciumsulfat (fließ)estriche
- ✓ Abgesandeter Gussasphalt
- ✓ STAUF Parkettspachtelmassen
- ✓ Span- und OSB-Platten
- ✓ Holzunterböden (Parkett, Dielen)
- ✓ Betonboden

FARBE

- ✓ Hellbraun

VERBRAUCH PRO M²

- ✓ Ca. 1.000–1.900 g

EINLEGEZEIT

- ✓ Ca. 25 Min. bei 20 °C

BELASTBARKEIT

- ✓ Nach 12–24 Std.

HALTBARKEIT

- ✓ 12 Monate

GEBINDEGRÖSSE

- ✓ 8 kg Kunststoffeimer
18 kg Kunststoffeimer

EMICODE

- ✓ EC 1^{PLUS}

GISCODE

- ✓ RS 10

DIBT-ZULASSUNGS-NR

- ✓ Z-155.10-59



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 · 57234 Wilnsdorf · Germany

06.2025



BLEIBT STANDHAFT

MAßHALTIGKEIT Der STAUF SPU 570 erreicht Festigkeitswerte, die mit klassischen 2K-PU-Parkettklebstoffen vergleichbar sind. Er ermöglicht eine formstabile Verklebung selbst sehr großformatiger Dielen (10:1 und breiter) und darüber hinaus auch Anwendungen, die bislang schubfesten PU-Systemen oder verschraubten Lösungen auf Lagerhölzern vorbehalten waren.

Der Klebstoff eignet sich ohne Einschränkung für alle massiven und mehrschichtigen Parkettarten, einschließlich groß- und kleinformatiger Massivdielen. Die speziell abgestimmte Elastizität sorgt für eine sichere Verbindung zum Untergrund, selbst bei raumklimabedingten Maßänderungen. Seine sehr schnelle Festigkeitsentwicklung unterstützt einen zügigen Verlegeprozess.

KEINE CHANCE FÜR RESTFEUCHTE

SICHERHEIT Die feuchtebremsende Wirkung des Klebers wird durch einen „mehrstufigen“ Klebstoffauftrag erreicht, der mit dem Zahnschachtel Nr. 12 erfolgt.

ABSOLUT UNBEDENKLICH

FREI VON WEICHMACHENDEN INHALTSSTOFFEN

Der lösemittelfreie Parkettklebstoff STAUF SPU 570 kommt ohne Gefahrstoffkennzeichnung und sensibilisierende Stoffe aus. Er leistet einen wertvollen Beitrag zur Innenraumlufthygiene, Wohngesundheit und Reduzierung von Emissionen.



• Schutz vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchte

• Direktverklebung auf Zementestrichen mit bis zu 4 CM-% und Betonuntergründen mit bis zu 6 Gew.-% Feuchtegehalt

• Feuchtebremse durch mehrstufigen Auftrag




• Lösemittelfrei – GISCODE RS 10

• Sehr emissionsarm

• Kennzeichnungsfrei

• Frei von weichmachenden Inhaltsstoffen

• Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich



STAUF ZUBEHÖR

Zahnschachtel Nr.

3, 4, 5, 12, 14