

TECHNISCHE INFORMATION

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- ✓ Sehr gute Maßhaltigkeit großer Holzformate
 - ✓ Sehr hohe Scherfestigkeit
 - ✓ Reguliert aufsteigende Restfeuchtigkeit
 - ✓ Sehr gut streichbar
 - ✓ Sehr guter Riefenstand
 - ✓ Harter Klebstoff (EN 14293, ISO 17178)

- GEEIGNETE UNTERGRÜNDE**
- ✓ Abgesandeter Gussasphalt
 - ✓ Beton C25/30 DIN 1045
 - ✓ Calciumsulfat(fließ)-estriche
 - ✓ Holzunterböden
 - ✓ STAUF Spachtelmassen
 - ✓ Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten
 - ✓ Zementestriche

- FARBE**
- ✓ Hellbraun

- VERBRAUCH PRO M²**
- ✓ Ca. 1000–1500 g

- EINLEGEZEIT**
- ✓ Ca. 30 Min. bei 20 °C

- BELASTBARKEIT**
- ✓ Nach 24 Std.

- HALTBARKEIT**
- ✓ 12 Monate

- GEBINDEGRÖSSE**
- ✓ 8 kg Kunststoffeimer
 - ✓ 18 kg Kunststoffeimer

- EMICODE**
- ✓ EC 1 R^{PLUS}

- GISCODE**
- ✓ RS 10 lösemittelfrei

- DIBT-ZULASSUNGS-NR**
- ✓ Z-155.10-59

STAUF seit 1828

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

- ☎ +49 2739 301-0
- 📠 +49 2739 301-200
- ✉ info@stauf.de
- 🌐 www.stauf.de



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

STAUF
seit 1828

SPU 570

Die sicherste Art der
Parkettverklebung



12.2015/V1/2.500/RD

BLEIBT STANDHAFT

MAßHALTIGKEIT Der SPU 570 hat vergleichbare Festigkeitswerte wie ein 2-Komponentenklebstoff. Er hält insbesondere sehr große Dielenformate (10 : 1 und breiter) in Form. So können problemlos Verklebungen vorgenommen werden, die bisher nur mit schubfesten 1K- und 2K-PU-Klebstoffen fertiggestellt wurden. Aber auch bei allen anderen massiven oder mehrschichtigen Parkettarten ist der SPU 570 kompromisslos verwendbar.

Das richtige Maß an Elastizität gewährleistet eine absolut sichere Verbindung zum Untergrund, selbst bei Veränderung des Raumklimas. Zudem ist der SPU 570 wechselwirkungsfrei einsetzbar mit allen STAUF-Parkettversiegelungen/-lacken, Gussasphalt oder Altuntergülden.

KEINE CHANCE FÜR RESTFEUCHTE

SICHERHEIT Die feuchtebremsende Wirkung des Klebers wird durch einen "mehrstufigen" Klebstoffauftrag erreicht, der mit dem Zahnspachtel Nr. 12 erfolgt.

ABSOLUT UNBEDENKLICH

WEICHMACHERFREI Der lösemittelfreie Parkettklebstoff SPU 570 kommt ohne Gefahrstoffkennzeichnung und sensibilisierende Stoffe aus. Er leistet einen wertvollen Beitrag zur Arbeitsplatzhygiene und Reduzierung von Emissionen.



- Schutz vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchte
- Direktverklebung auf Zementstrichen mit bis zu 4 CM-% und Betonuntergründen mit bis zu 6 Gew.-% Feuchtegehalt
- Feuchtebremse durch mehrstufigen Auftrag



- Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- Sehr emissionsarm
- Kennzeichnungsfrei
- Weichmacherfrei
- Isocyanatfrei – besonders anwendungsfreundlich



STAUF ZUBEHÖR
Zahnspachtel Nr.
3, 4, 5, 12, 14