

# BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN

Parkettlacke und Öle

Oberflächen- behandlungsmittel	Beanspruchung		
	Normale	Mittlere	Starke
<b>Wasserlacke</b>			
<b>STAUF AQUA AERIS</b>	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m <sup>2</sup> 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m <sup>2</sup> 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m <sup>2</sup>	
<b>STAUF AQUA ARGENTUM</b>	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m <sup>2</sup> 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m <sup>2</sup> 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 3–4 x rollen = 360–400 ml/m <sup>2</sup>
<b>STAUF AQUA AURUM</b>	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m <sup>2</sup> 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 3 x rollen = ca. 300 ml/m <sup>2</sup> 2 x spachteln + 2 x rollen = 300 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 3–4 x rollen = 360–400 ml/m <sup>2</sup>
<b>Ölkunstharzlacke</b>			
<b>STAUF KH PRO *</b>	✓ Arbeitsweise: 2–3 x rollen = ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 2–3 x rollen = ca. 150 ml/m <sup>2</sup>	ⓘ Arbeitsweise: 2–3 x rollen = ca. 150 ml/m <sup>2</sup>
<b>Öle</b>			
<b>STAUF OIL IN ONE</b>	✓ Arbeitsweise: 2 x spachteln + auspadden = ca. 50 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 2 x spachteln + auspadden = ca. 50 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 2–3 x spachteln + aus- padden = 50–70 ml/m <sup>2</sup>
<b>STAUF HARDWAXOIL</b>	✓ Arbeitsweise: 2 x rollen = ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 2 x rollen = ca. 120 ml/m <sup>2</sup>	
<b>STAUF COLORATUM OIL</b>	✓ Arbeitsweise: 2 x spachteln + auspadden = ca. 80 ml/m <sup>2</sup>	✓ Arbeitsweise: 2 x spachteln + auspadden = ca. 80 ml/m <sup>2</sup>	

✓ = empfohlen ⓘ = bedingt geeignet

## Beanspruchungsgruppen STAUF Parkettlacke und Öle:

Normale Beanspruchung: Wohnbereich mit normal genutzten Räumen wie z. B. Schlafzimmer oder Wohnzimmer.

Mittlere Beanspruchung: Häufig genutzte Räume wie z. B. Kinderzimmer, Flure oder Wohnzimmer.

Starke Beanspruchung: Sehr häufig genutzte Räume wie z. B. in Kindergärten, Schulen, Kaufhäusern, Gaststätten.

## Verarbeitungshinweis:

Bei allen Beanspruchungsgruppen kann die Verwendung von Grundierungen sinnvoll sein. Bitte beachten Sie ebenfalls unsere technischen Merkblätter und technischen Hinweise zur Oberflächenbehandlung.

\* Sollen aus technischen Gründen stark lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen, ist die TRGS 617 zu beachten.