

KOMBINATIONEN

Parkettlacke, Öle und Grundierungen

Deckschicht 1. Schicht	STAUF AQUA AURUM	STAUF AQUA ARGEN- TUM	STAUF AQUA AERIS	STAUF KH PRO	STAUF OIL IN ONE	STAUF HARDWAX- OIL
STAUF AQUA PRIMER	✓ Arbeitsweise: Ohne Zwischen- schliff/ Rollapplikation	✓ Arbeitsweise: Ohne Zwischen- schliff/ Rollapplikation	✓ Arbeitsweise: Ohne Zwischen- schliff/ Rollapplikation			
STAUF MULTI PRIMER				✓ Arbeitsweise: Ohne Zwischen- schliff/ Rollapplikation		
STAUF KH PRO	ⓘ Arbeitsweise: Mit Zwischen- schliff/ spachteln + anschließend rollen	ⓘ Arbeitsweise: Mit Zwischen- schliff/ spachteln + anschließend rollen	ⓘ Arbeitsweise: Mit Zwischen- schliff/ spachteln + anschließend rollen	✓ Arbeitsweise: Mit Zwischen- schliff/ anschließend rollen		
STAUF HARDWAXOIL						✓ Arbeitsweise: Mit Zwischen- schliff/ anschließend rollen
STAUF COLORATUM OIL	ⓘ Arbeitsweise: Zugabe Härter Oil in One spachteln + auspadden/ spachteln + anschließend rollen	ⓘ Arbeitsweise: Zugabe Härter Oil in One spachteln + auspadden/ spachteln + anschließend rollen	ⓘ Arbeitsweise: Zugabe Härter Oil in One spachteln + auspadden/ spachteln + anschließend rollen	✓ Arbeitsweise: Ohne Zwischen- schliff/ Rollapplikation		✓ Arbeitsweise: Ohne Zwischen- schliff/ Rollapplikation
STAUF OIL IN ONE	✓ Arbeitsweise: Zugabe Härter Oil in One spachteln + auspadden/ Rollapplikation	✓ Arbeitsweise: Zugabe Härter Oil in One spachteln + auspadden/ Rollapplikation	✓ Arbeitsweise: Zugabe Härter Oil in One spachteln + auspadden/ Rollapplikation		✓ Arbeitsweise: spachteln + auspadden	

✓ = empfohlen ⓘ = bedingt geeignet

Verarbeitungshinweis:

Bitte beachten Sie unsere technischen Merkblätter und technischen Informationen zu den Produkten und deren Einsatz. Sollen aus technischen Gründen stark lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen, ist die TRGS 617 zu beachten.