TECHNISCHE INFORMATION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Perfekt zu dosieren
- Schnelle Aushärtung
- Sehr schnell überarbeitbar
- Hohe Festigkeit
- Flüssig oder pastös einstellbar
- Geruchsarm
- Einfache Verarbeitung
- Lösemittelfrei
- Gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE
- Abgesandeter Gussasphalt
- Betonsohlen
- Betonwände
- Calciumsulfat(fließ)estriche
- Magnesit- und Steinholzestriche
- Mauerwerk
- Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
- Zementestriche

TOPFZEIT
- 8–10 Min.

TROCKENZEIT
- Ca. 60 Min. bei 20 °C

VERBRAUCH
- Abhängig von Breite und Tiefe der Risse/Löcher
- Bei einer Rissbreite von 5 mm und Risstiefe von 5 cm (Estrich ist bis zur Hälfte eingeschnitten) ca. 3 bis 4 lfm pro Einheit

MISCHUNGSANTEIL
- Komp. A = 1
- Komp. B = 1,5

HALTBARKEIT
- 9 Monate

GEBINDEGRÖSSE
- Harz = 320 g
- Härter = 480 g

FARBE
- Farblos

EMICODE
- EC 1 R^{PLUS}

NEHMEN SIE KONTAKT AUF

+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
www.stauf.de

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

12.2018/V1/1.000/RD

SGH 50

Sicherer und dauerhafter Verbund bei der Risssanierung

KLEBEN, FÜLLEN, AUSBESSERN

STARK Das Silikatgießharz STAUF SGH 50 kann überall eingesetzt werden, wo Risse im Estrich kraftschlüssig geschlossenen werden sollen. Es dient zum Vergießen von gerissenen oder hohl liegenden Verbund- und Heizestrichen. Darüber hinaus können mit dem Harz Dübel und Metallteile in Beton, Terrazzo, Stein und Marmor, eingebettet werden. STAUF SGH 50 eignet sich auch zur Reparatur von Treppenstufen aus Beton, Stein oder Kunststein. Ein echter Alleskönner, der auch noch im Punkt Verarbeiterfreundlichkeit etwas zu bieten hat. Mit dem Emicode EC 1 R^{Plus} ist SGH 50 sehr emmisionsarm und durch das einfache Zusammenmischen absolut verarbeiterfreundlich.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



STAUF ESTRICHKLAMMERN
Verbesserung des Kraftschlusses beim Rissverschluss.

SCHNELL UND KRAFTSCHLÜSSIG

SCHNELL Durch die ideale plastische Mechanik, kombiniert mit sehr guter Anhaftung an Mörtelsystemen, erfolgt ein perfekter, kraftschlüssiger Verschluss von Estrichrissen. Bereits nach einer Stunde darf SGH 50 überarbeitet werden. So sind unnötige Wartezeiten auf der Baustelle Vergangenheit.

SICHER UND EINFACH

SCHÜTZT Leichte Verarbeitung, ganz ohne Hautkontakt: Einfach das Harz in den Härter einfüllen und durch Schütteln mischen. Je nach Wartezeit bis zum Verarbeiten, variiert die Konsistenz. Dadurch ist SGH 50 sowohl bei breiten, als auch bei schmalen Rissen ideal anwendbar. STAUF SGH 50 ist besonders geruchsarm. Selbst bei gleichzeitiger Raumnutzung durch andere Handwerker, ist das Produkt einsetzbar. Beanstandungen, auf Grund von Geruchsbelästigungen bei Gebrauch und nach der Verarbeitung, werden vermieden.

- Spritztülle individuell anpassbar
- Perfekt zu dosieren
- Hohe Festigkeit
- Kleben, Füllen, Ausbessern
- Sehr schnell überarbeitbar