

PRODUCTOVERZICHT ONDERGRONDVOORBEREIDING

De volgende tabel laat zien welke producten op welke ondergronden kunnen worden gebruikt:

		STAUF-vulmiddelen	Cementdekvloer/chape	Calciumsulfaatdekvloer/ chape, Calciumsul- faat-vloeiestrik	Beton	Houtondervloeren (Parket, planken)	Spaanplaat V100 (E1), OSB-vloerdelen	Ongecoate gipsvezelplaten	Magnesium- en steenhoutdekvloer/chape	Geschuurd Gietasfalt	Steen, keramiek, terrazzo, tegels
Primen	STAUF VDP 130	✓	✓	✓	✓	i	i	i			
	STAUF D 54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	i
	STAUF VDP 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	STAUF VPU 155 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	i	i
	STAUF VEP 195	i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STAUF WEP 180	i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saneren	STAUF SGH 50		✓	✓	✓				✓	✓	✓
Egaliseren, plamuren, nivelleren	STAUF XP 10	i	✓	✓	✓	i	i	i	✓	i	✓
	STAUF XP 20	i	✓	✓	✓	i	i	i	✓	i	✓
	STAUF SSP RAPID	i	✓	✓	✓	i	i	i	✓	i	✓
	STAUF GS	i	✓	✓	✓	i	i	✓	✓	✓	✓
	STAUF GS BASIC	i	✓	✓	✓	i	i	✓	✓	✓	✓
	STAUF PU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STAUF FZ	i	✓	✓	✓				i	i	✓
	STAUF GS STAND	i	✓	✓	✓	i	i	✓	✓	i	✓
	STAUF RM	i	✓	✓	✓	i	i	i	✓	i	✓
	STAUF TURBO FIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Versterken, dempen	Isolatie-onderlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Polyestervlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ontkoppelingsplaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Versterkingsvezels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Glasvezelvlies	i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.

i Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

EIGENSCHAPPEN PRODUCTEN ONDERGRONDVOORBEREIDING

De volgende tabel toont verdere eigenschappen van de producten van de ondergrondvoorbereiding:

Priming	Droogtijd	Verwerkingstijd	Max. Restvocht	Opslag- en transportvoorwaarde	Houdbaarheid	Kleur
STAUF VEP 195	ca. 12-72 uur	30-45 min.	5 CM-%	–	12 maanden	felgeel (gemengd)
STAUF WEP 180	ca. 2-72 uur	ca. 45 min.	4 CM-%	vorstvrij	9 maanden	felgeel (gemengd)
STAUF D 54	ca. 1-15 uur	–	–	vorstvrij	12 maanden	wit
STAUF VDP 130	ca. 45 min.-15 uur.	–	–	vorstvrij	12 maanden	groen
STAUF VDP 160	ca. 1 uur-15 uur	–	3 CM-%	vorstvrij	12 maanden	crème
STAUF VPU 155 S	ca. 30 min.-2 uur	–	3,5 CM-%	–	9 maanden	honing

Giethars	Droogtijd	Verwerkingstijd	Houdbaarheid	Opslag-voorwaarde	Transport-voorwaarde	Kleur
STAUF SGH 50	ca. 60 min.	8-10 min.	9 maanden	> 10 °C	> 6 °C	beige (gemengd)

Vulmiddel	Beloopbaar	Legklaar	Laagdikte mm	Opslag- en transportvoorwaarde	Houdbaarheid	Belasting
STAUF XP 10	ca. 3 uur	ca. 24-72 uur	1-10	droog	9 maanden	normaal
STAUF XP 20	ca. 2 uur	ca. 16-72 uur	1-20	droog	9 maanden	hoog
STAUF SSP RAPID	ca. 1 uur	ca. 2-14 uur	1-20	droog	6 maanden	zeer hoog
STAUF GS	ca. 3 uur	ca. 24 uur	1-30	droog	9 maanden	normaal
STAUF GS BASIC	ca. 3 uur	ca. 24 uur	1-10	droog	9 maanden	normaal
STAUF PU	ca. 8 uur	24 uur	onbeperkt	droog	9 maanden	extreem hoog
STAUF FZ	ca. 4 uur	ca. 24 uur-3 d.	3-60	droog	9 maanden	normaal
STAUF GS STAND	ca. 1 uur	ca. 24 uur-7 d.	1-30	droog	12 maanden	normaal
STAUF RM	ca. 30 min.	mind. 4 uur	1-50	droog	9 maanden	hoog
STAUF TURBO FIX	ca. 20-30 min.	text./elast. Vloerbedekkingen ca. 1 uur Parket en kurk ca. 12 uur	0-5	droog	12 maanden	hoog

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.

PRODUCTOVERZICHT PARKETLIJMEN

De volgende tabel laat zien welke producten kunnen worden gebruikt voor welke parketsoorten:

		Massieve planken	Meerlaags parket volgens DIN EN 13489	Meerlaags parket, enkele staven volgens DIN EN 13489 max. 70 x 600 mm	Meerlaags parket, enkele staven, volgens DIN EN 13489	Lamellenparket met smalle kant volgens DIN EN 14761 (min. dikte = 16 mm)	Lamellenparket met smalle kant (Dikte < 16 mm)	o	m	o	m	o	m	o	m	o	m	o	m	o	m
Reactiehoers	STAUF SPU 510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STAUF SPU 570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STAUF SMP 930	i	✓	✓	✓	i		i	i	✓	✓	i	i								
	STAUF SMP 950	i	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	i	i	i	i	i	i	✓ ¹⁾			i
	STAUF SPU 460	i	✓	✓	✓	i		✓	✓	✓	✓	i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STAUF SPU 555	i	✓	✓	✓	i		✓	✓	✓	✓	i	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	STAUF MULTILAYER		✓	✓	✓																
	STAUF S PRESS	i	✓	✓	✓	i		i	i	✓	✓	i	i								
	STAUF SPU 425	i ²⁾	i ²⁾	i ²⁾	i ²⁾			i ²⁾	i ²⁾												i ²⁾
	STAUF PUK 410	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	i
	STAUF PUK 455	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	i
	STAUF PUK 446	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	i
STAUF PUK 447	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	i	
Dispersie	STAUF M2A 910		i	✓	i	✓	i	i		✓		✓				✓					
	STAUF M2A 700					✓		i		✓		i				i	i				
	STAUF M2A 720		i	✓	i	✓	i	i		✓		✓				✓					
	STAUF HPK																				✓

o = zonder oppervlaktebehandeling

m = met oppervlaktebehandeling



Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.



Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

1) afhankelijk van: Houtsoort, afmeting, oppervlaktebehandeling, randbewerking, vloerverwarming, binnenklimaat, draaglaag

2) afhankelijk van: Goedkeuring van de fabrikant van de bovenvloer voor de stripverlijming

EIGENSCHAPPEN PRODUCTEN PARKETLIJMEN

De volgende tabel toont verdere eigenschappen van de producten van de parketlijmen:

Reactieharslijmen	Legtijd	Belastbaarheid	Houdbaarheid	Kleur	Schuurbaarheid	Opslag- en transportvoorwaarde
STAUF SPU 510	ca. 25 min.	na ca. 12-24 uur	9 maanden	wit	na ca. 24-48 uur	–
STAUF SPU 570	ca. 25 min.	na ca. 12-24 uur	12 maanden	lichtbruin	na ca. 24-48 uur	–
STAUF SMP 930	ca. 30 min.	na ca. 24-48 uur	12 maanden	beige	na ca. 24-48 uur	–
STAUF SMP 950	ca. 20 min.	na ca. 12-24 uur	12 maanden	beige	na ca. 24-48 uur	–
STAUF MULTILAYER	ca. 30 min.	na ca. 24 uur	12 maanden	beige	na ca. 24 uur	–
STAUF SPU 460	ca. 20 min.	na ca. 24 uur	12 maanden	beige	na ca. 24 uur	–
STAUF SPU 555	ca. 15 min.	Na 4 uur	9 maanden	beige	na ca. 4-24 uur	–
STAUF S PRESS	ca. 30 min.	na ca. 48 uur	9 maanden	beige	na ca. 48 uur	–
STAUF SPU 425	ca. 20 min.	na ca. 24-48 uur	12 maanden	beige	na ca. 24-48 uur	–
STAUF PUK 410	ca. 45 min.	na ca. 12-24 uur	9 maanden	beige	na ca. 24 uur	–
STAUF PUK 455	ca. 30 min.	na ca. 24-48 uur	9 maanden	beige	na ca. 24-48 uur	–
STAUF PUK 446	ca. 45–60 min.	na ca. 24 uur	12 maanden	beige	na ca. 24 uur	–
STAUF PUK 447	ca. 45–60 min.	na ca. 24 uur	9 maanden	beige	na ca. 24-48 uur	–

Dispersielijmen	Legtijd	Belastbaarheid	Houdbaarheid	Kleur	Schuurbaarheid	Opslag- en transportvoorwaarde
STAUF M2A 910	ca. 20 min.	na 4–24 uur	12 maanden	wit	na 5-7 dagen	vorstvrij
STAUF M2A 700	ca. 10-15 min.	na 4–24 uur	12 maanden	beige	na 5-7 dagen	vorstvrij
STAUF M2A 720	ca. 10 min.	na 4–24 uur	12 maanden	beige	na 5-7 dagen	vorstvrij
STAUF HPK	ca. 20 min.	na 24–48 uur	12 maanden	beige	na 5-7 dagen	vorstvrij

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.

PRODUCTOVERZICHT VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

De volgende tabel laat zien welke producten kunnen worden gebruikt voor welke vloerbedekking:

		Tapijten met synthetische dubbele ruggen	Tufting met vlies- of schuimrug	Naaldvilt	Kugelgarn®	Geweven, kokos/sisal met latex	Zelfleggende tapijttegels	PVC-homogeen/heterogeen, Quartz-vinyltegels	PVC-designvloeren (LVT)	CV-vloeren	Linoleum in banen/tegels tot 4 mm dikte	Kurk homogeen, onbehandeld oppervlak, max. 600 x 600 mm tot 6 mm dik	Verschillende sportvloeren, bijvoorbeeld in tennishallen	Rubbervloeren in platen of banen met geschuorde of gestructureerde achterzijde tot een dikte van 10 mm	Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 4 mm dikte	Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 2,5 mm dikte
Vloerbedekkingslijmen	STAUF D 50	✓	✓					✓	✓	✓			✓			
	STAUF D 37	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
	STAUF D 20	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	STAUF D 6	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓			
	STAUF R 105							✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	STAUF D 5	✓	✓					✓	✓	✓			✓			
	STAUF D 8	✓		✓	✓						✓	✓	✓			
	STAUF D 11	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓			
Geleidend	STAUF D 3-L	✓	✓	✓				✓		✓	✓				✓	✓
Bevestigingen	STAUF D 70						✓									
	STAUF CT FIX	✓	✓				✓	✓		✓						

✓ Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.

✓ Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF
Anwendungstechnik.

EIGENSCHAPPEN PRODUCTEN VLOERLIJMEN

De volgende tabel toont verdere eigenschappen van de producten van de vloerbedekkingslijmen:

Vloerbedekkingslijmen	Luchttijd	Legtijd	Belastbaarheid	Kleur	Verwerkings-tijd	Houdbaarheid	Opslag- en transportvoorwaarde
STAUF D 50	5-10 min.	5-20 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij
STAUF D 37	Hecht- en contact-verlijming: ca. 60 min. Natte verlijming: 5-25 min.	Hecht- en contact-verlijming: tot 80 min. Natte verlijming: tot 30 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij
STAUF D 20	5-20 min.	5-25 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij
STAUF D 6	5-15 min.	5-20 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij
STAUF R 105	–	ca. 50 min.	na 12-24 uur	beige	ca. 30 min.	9 maanden	–
STAUF D 5	5-15 min.	10-25 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij
STAUF D 8	0-10 min.	5-15 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij
STAUF D 11	5-15 min.	5-15 min.	na ca. 24 uur	crème	–	9 maanden	vorstvrij

Geleidend	Luchttijd	Legtijd	Belastbaarheid	Kleur	Geleidingsweerstand	Houdbaarheid	Opslag- en transportvoorwaarde
STAUF D 3-L	0-5 min.	5-15 min.	na ca. 24 uur	grijs	$< 3 \times 10^5 \Omega$	9 maanden	vorstvrij

Bevestigingen	Luchttijd	Legtijd	Belastbaarheid	Kleur	Toepassing	Houdbaarheid	Opslag- en transportvoorwaarde
STAUF D 70	15-30 min.	60-80 min.	onmiddellijk	wit	Tapijttegels	9 maanden	vorstvrij
STAUF CT FIX	ca. 10-45 min.	Textiele vloerbedekkingen: 10-15 min. Elastische vloerbedekkingen: 20-30 min. SL-tegels: tot 4 uur	onmiddellijk tot 24 uur.	wit	universeel	9 maanden	vorstvrij

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.

PRODUCTOVERZICHT MONTAGELIJMEN

De volgende tabel laat zien welke producten geschikt zijn voor het aanbrengen van verschillende ondergronden:

		Trapstootranden	Parketreparatie	Pinten	Profellijsen	Sierlijsten	Panelen (met hout bekleed)	Klinkers/bakstenen	Glas-, hout-, mineraalvezelplaten	Styrofoam-platen	Moltopreenpiramideplaten	Pinten (hout, PVC)	Textiele en elastische vloerbedekkingen voor muurverijming
Montagelijmen	STAUF EXTREME TACK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	STAUF REPACOLL S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	STAUF D 22 HV												✓
	STAUF F 90 AF	✓		✓	✓	✓			✓			✓	
	STAUF EXTRA AF	✓		✓	✓	✓			✓				

Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.

Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

EIGENSCHAPPEN PRODUCTEN MONTAGELIJMEN

De volgende tabel toont verdere eigenschappen van de producten van montagelijmen:

Montagelijmen	Legtijd	Luchttijd	Belastbaarheid	Houdbaarheid	Kleur	Opslag- en transportvoorwaarde
STAUF EXTREME TACK	ca. 15 min.	–	ca. 4-48 uur	12 maanden	wit	vorstvrij
STAUF REPACOLL S	ca. 5-10 min.	–	ca. 1-24 uur	12 maanden	beige	–
STAUF D 22 HV	ca. 5-20 min.	0-10 min.	ca. 24 uur	9 maanden	crème	vorstvrij
STAUF F 90 AF	ca. 90 min.	10-20 min.	onmiddellijk	6 maanden	beige	*
STAUF EXTRA AF	ca. 90 min.	10-15 min.	onmiddellijk	12 maanden	beige	*

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.

*zie technisch informatieblad